ROBOMATIS

Ozare 19
2380 Slovenj Gradec
Slovenia, Europe

Email: info@robomatis.com
Website: www.robomatis.com
YOUR WORLD PARTNER



AIR DUO32 STAALBAND OMSNOERINGSAPPARAAT & HANGSLOT

- Breedte stalen band: **19-32 mm**
- Dikte stalen band: **0,8-1,2 mm**
- Spankracht: **≥16,8 KN**
- **Gemakkelijk te gebruiken**, lichtgewicht, hoge veiligheidsprestaties
- De **hoge mate van automatisering**, **gemak van verplaatsing**, geschiktheid voor alle soorten velden en alle soorten verpakkingsgroottes
- De behuizing en de onderdelen van het artikel zijn gemaakt van een zeer sterke legering, met **een hoge duurzaamheid**
- **Hoge spankracht** resulteert in **een hoge verbindingsbetrouwbaarheid**







- Breedte stalen band: **19-32 mm**
- Dikte stalen band: **0,8-1,2 mm**
- Spankracht: **≥16,8 KN**
- **Gemakkelijk te gebruiken**, lichtgewicht, hoge veiligheidsprestaties
- De **hoge mate van automatisering**, **gemak van verplaatsing**, geschiktheid voor alle soorten velden en alle soorten verpakkingsgroottes
- De behuizing en de onderdelen van het artikel zijn gemaakt van een zeer sterke legering, met **een hoge duurzaamheid**
- **Hoge spankracht** resulteert in **een hoge verbindingsbetrouwbaarheid**



AIR DUO32 STAALBAND OMSNOERINGSAPPARAAT & HANGSLOT

Het staalband omsnoeringsapparaat en hangslotgereedschap AIR DUO32 zijn de nieuwste ontwerpen op het gebied van staalverpakking. Alle handelingen zijn door lucht aangedreven. De verpakkingshandelingen als geheel bestaan uit spannen en breken. Om het omsnoeren uit te voeren, dienen het staalband omsnoeringsapparaat en het hangslotgereedschap samen te worden gebruikt. Ze combineren de voordelen van lichtgewicht, eenvoud in bediening, inpaksnelheid, veilig in gebruik en gemakkelijk te verplaatsen. Pneumatisch gereedschap voor staalband kan worden gebruikt voor het verpakken van verschillende materialen, zoals kratten, buisvormige producten, deelstaal, wapening, staven en grote artikelen. Het zijn ideale hulpmiddelen voor het verpakken van zware voorwerpen, verschillende vormen en scherpe randen.



VOORDELEN VAN HET AIR DUO32 STAALBAND OMSNOERINGSAPPARAAT & HANGSLOT

- Hoge spankracht - tot 16800 KN (instelbaar)
- Volledig metalen structuur: gemaakt van hoogwaardig staal, duurzaam
- Gesplitst ontwerp: zorgt voor meer flexibele werkruimte
- Supergrote bundelkracht: geschikt voor stalen strips met een breedte van 19-32 mm en een dikte van 0,8-1,2 mm, met sterke binding en uitstekende resultaten
- Van toepassing op verschillende metalen, bouwmaterialen, grote en zware goederen, enz.

AIR DUO32 STAALBAND OMSNOERINGSAPPARAAT & HANGSLOT SPECIFICATIES

Modelnr.	AIR DUO32 staalband omsnoeringsapparaat & hangslot
Breedte staalband	19-32 mm
Dikte staalband	0,8-1,2 mm
Luchtdruk	0.4-0.6Mpa
Seal Type	Enkele omsnoeringsgespen
Spankracht	≥16,8 KN
Gewicht	5,0 KG

AIR DUO32 STAALBAND OMSNOERINGSAPPARAAT & HANGSLOT

- Gemakkelijk te gebruiken, licht hostgewicht, hoge veiligheidsprestaties.
- Patentontwerp vrij van metaalmoeheid, veilig in gebruik.
- De hoge mate van automatisering, gemak van verplaatsing, geschiktheid voor alle soorten velden en alle soorten verpakkingsgroottes.
- De behuizing en de onderdelen van het artikel zijn gemaakt van een zeer sterke legering, met een hoge duurzaamheid.
- Hoge spankracht resulteert in een hoge verbindingsbetrouwbaarheid.



HOE DIENT U HET AIR DUO32 STAALBAND OMSNOERINGSAPPARAAT EN HANGSLOT TE GEBRUIKEN?

1. De band moet door een seal worden gestoken, om de verpakking en dan weer door de seal. Buig de band ongeveer 50 mm weg van de afdichting.
2. Houd de behuizing van het apparaat vast, druk met de duim op de hendel, steek de bovenste riem (die zich in de afdichting bevindt) in het spanwiel en het tussenwiel en laat vervolgens de hendel los.
3. Het einde van de motor, roterende ring, met drie gradaties (stop, semi-operate, operate). Draai de roterende ring met de klok mee en het aandraaiproces begint. Wanneer de vereiste riemspanning is bereikt, stopt u het aanspanproces.
4. Plaats het staalband omsnoeringsapparaat op de seal, druk op de schakelaarhendels om de verbinding te vormen.
5. Wanneer de verbinding is voltooid, kantelt u het staalband omsnoeringsapparaat in verticale positie totdat de band snijdt.

AIR DUO32 STAALBAND OMSNOERINGSAPPARAAT & HANGSLOT