




KRIMPFOLIE MACHINE B4255

- **3-in-1 Krimpfolie** - krimpfoliemachine B4255 kan **tegelijk snijden, krimpen en wikkelen**
- Op het bedieningspaneel kunnen de instellingen eenvoudig worden gewijzigd. De volledige instellingen voor krimpen en wikkelen kunnen worden geregeld via de belangrijkste modules op het paneel: temperatuuraanpassing, sealtijdstelling en krimptijdstelling.
- Hoge wikkelcapaciteit van **8 stks/min** dankzij het opvallende snijmes van aluminium en een grote ventilator
- Grootte van afdichtingsgebied **B420mm x L550mm x H200mm**
- Hoogte werkplaat (op standaard): **920mm**
- **Hoogwaardige technologie** - De **warmtekrimp is zichtbaar door de transparante afzuigkap** van plexiglas in het verpakkingswerk.



ALL-IN-ONE EQUIPMENT



- **3-in-1 Krimpfolie** - krimpfoliemachine B4255 kan **tegelijk snijden, krimpen en wikkelen**
- Op het bedieningspaneel kunnen de instellingen eenvoudig worden gewijzigd. De volledige instellingen voor krimpen en wikkelen kunnen worden geregeld via de belangrijkste modules op het paneel: temperatuuraanpassing, sealtijdstelling en krimpinstelling.
- Hoge wikkelcapaciteit van **8 stks/min** dankzij het opvallende snijmes van aluminium en een grote ventilator
- Grootte van afdichtingsgebied **B420mm x L550mm x H200mm**
- Hoogte werkplaat (op standaard): **920mm**
- **Hoogwaardige technologie** - De **warmtekrimp** is **zichtbaar door de transparante afzuigkap** van plexiglas in het verpakkingswerk.

KRIMPFOLIE MACHINE, SNIJDEN EN KRIMPEN EN WIKKELEN ALLES-IN-EEN KRIMPFOLIE MACHINE SEALER B4255

ALL-IN-ONE EQUIPMENT



Krimpfolie machine B4255 is van het type kamer krimpfolie machines. Het is ontworpen als een gebruiksvriendelijke eenstaps-machine waarbij het sealen van de verpakking en het krimpen ervan plaatsvindt binnen dezelfde ruimte. De afmeting van het afdichtingsgebied is B420 mm x L550 mm en het product mag niet hoger zijn dan 200 mm. De hoogte van de werkplaat (op standaard) is 920 mm, zodat deze gemakkelijk in de verpakkingsslijn kan worden opgenomen. De Krimpfolie machine B4255 weegt 89 kg en is breed 750 mm en lang 1230 mm. Dit zorgt voor een zeer kleine machinevoetafdruk, in combinatie met een groot gebruiksgemak voor het behalen van een professioneel afgewerkt resultaat. Hij kan tot 8 stuks/min inpakken, waarmee het is ideaal voor bedrijven die hun productie willen stroomlijnen en ervoor willen zorgen altijd aan deadlines en hoge vraag te kunnen voldoen. De kamer krimpfolie machine is een essentieel onderdeel van de apparatuur om in te investeren. Onze krimpfolie machine gebruikt POF-folie voor het verpakken van producten en dozen door de krimpfolie te verwarmen. Op deze manier wordt het uiterlijk van items zichtbaar en verbetert de esthetiek en waarde van items. Bovendien kan de machine de artikelen beschermen tegen schokken van buitenaf en fragmentatie voorkomen, vooral voor containers.

VOORDELEN KRIMPFOLIE MACHINE B4255

- 3-in-1 krimpfolie - Deze krimpfolie machine kan in één keer snijden, krimpen en wikkelen, een proces dat soepel wordt voltooid zonder vervelende handmatige bediening.
- Instelbaar bedieningspaneel - De volledige instellingen voor krimpen en wikkelen kunnen worden geregeld via de belangrijkste modules op het paneel: temperatuuraanpassing,

sealtijdstelling en krimptijdstelling.

- Hoge verpakkingscapaciteit - Met een maximale verpakkingsgrootte van B420 mm x L550 mm heeft de machine een maximale verpakkingscapaciteit van 420 stuks/u dankzij het opvallende snijmes van gelegerd metaal en een grote ventilator.
- Hoogwaardige technologie - De warmtekrimp is zichtbaar door de transparante afzuigkap van plexiglas in het verpakkingswerk. Het foliescheidingssjabloon isoleert de folie op efficiënte wijze.
- Uitstekende veelzijdigheid - Deze machine kan op grote schaal worden gebruikt voor het krimpverpakken van metaal, dranken, grondstoffen en boeken in de dagelijkse chemo-, drank-, farmaceutische en briefpapiersector.
- Hoge productiviteit - vereist slechts één operator om het seal- en krimpproces te voltooien.

SPECIFICATIES VAN KRIMPFOLIE MACHINE B4255

Semi-automatische krimpfolie machine B4255	
"eenstaps"-systeem	
Model	Krimpfolie machine B4255
Voeding	1fase/230V /3,5kw
Algemene machineafmetingen	B 750 x L 1230mm
Hoogte werkplaat (op standaard)	920 mm
Machinegewicht	89 KG
Afdichtingsgebied	B420 mm x L550 mm
Maximale producthoogte	200 mm
Impulsafdichtingssysteem	Bodemblad
Maximale rolafmetingen	DIA 250 mm x B 600 mm
Uitvoer	4-8 stks/min



EIGENSCHAPPEN KRIMPFOLIE MACHINE B4255

- Zichtbare verpakkingsprocedure - U kunt de warmtekrimpsituatie zien door de transparante kamerkap van organisch glas in het verpakkingswerk. De kap gaat automatisch open nadat het pakket klaar is.

- Krachtige verpakkingscapaciteit - Met de maximale verpakkingsafmetingen van B420 mm x L550 mm x H200 mm, heeft deze machine een verpakkingscapaciteit van 420 stuks/u op basis van het gelegeerde snijmes en de grote ventilatorbladen.

De kamer krimpfolie machine is halfautomatisch in gebruik; nadat de bediener de kap laat zakken en de afdichtingsprocedure start, wordt een solenoïde ingeschakeld en vindt de rest van het afdichtings- en krimpproces automatisch plaats. (Zie de video hieronder). Omdat deze machinetypes turbulentiearm zijn, kunnen ze zowel met polyolefine als met pvc krimpfolie worden gebruikt. Dit is een ander kenmerk van de kamer krimpfolie machine met krimpfolie, die hem geschikt maakt voor naadloze productie voor bedrijven.

HOE WERKT DE KRIMPFOLIE MACHINE B4255?

Het proces om het product in folie te wikkelen is eenvoudig. Wikkel het object eerst in folie en plaats het in de kamer. Bij het sluiten van de kamer wordt automatisch de overtollige folie afgesneden. In de kamer begint het proces van het wikkelen van de folie om het product, dat kan worden gevolgd door een transparant deksel. De folie krimpt en wikkelt zich om het product en vormt een beschermende wikkel. Wanneer het proces is voltooid, opent de bediener het deksel en haalt het eindproduct eruit.

VIDEO KRIMPFOLIE MACHINE B4255