

KRIMPFOLIE T5040



- T5040 is een semi-automatische krimptunnel **bestaande uit L-sealer en krimptunnel in één frame**
- **Filmtype: monolaag die POF-film vouwen**
- **Dikte: 0,015~0,019mm**
- Filmbreedte: tot 570 mm
- Deze machine scheidt seal- en krimpcycli voor een **snellere werking**
- Kamerafmelingen zijn **500 mm bij 400 mm**
- **Hoge prestaties** - Tot **15 stks/min**
- Hoogte werktafel (op standaard): **920 mm**
- **Eenvoudig te gebruiken** - bediener plaatst het product in de krimptunnel en plaatst het in de kamer waar de afdichting wordt gedaan met L-sealer, gevolgd door het krimpen in een krimptunnel

-
- T5040 is een semi-automatische krimptunnel **bestaande uit L-sealer en krimptunnel in één frame**
 - **Filmtype: monolaag die POF-film vouwen**
 - **Dikte: 0,015~0,019mm**
 - Filmbreedte: tot 570 mm
 - Deze machine scheidt seal- en krimpcycli voor een **snellere werking**
 - Kamerafmelingen zijn **500 mm bij 400 mm**
 - **Hoge prestaties** - Tot **15 stks/min**
 - Hoogte werktafel (op standaard): **920 mm**
 - **Eenvoudig te gebruiken** - bediener plaatst het product in de krimptunnel en plaatst het in de kamer waar de afdichting wordt gedaan met L-sealer, gevolgd door het krimpen in een krimptunnel

SEMI-AUTOMATISCHE KRIMPTUNNEL T5040 L-SEALER MET KRIMPTUNNEL "COMBO" SYSTEEM

De T5040 krimptunnel biedt een monoblock, semi-automatische compacte L-sealer en krimptunnel met een lengte van 700 mm en een tunnelingang van 450 x 230 mm. De verzegelingsafmetingen zijn 500 mm bij 400 mm. De maximale pakhoogte is 150 mm. Hij kan tot 15 eenheden per minuut krimpen. Krimpfoliemachine is perfect voor industriële verpakkingen voor zowel voedingsmiddelen, zoals brood en koekjes, als non-food producten (zoals cadeaus, tijdschriften of gadgets), die u wilt beschermen tegen stof en invloeden van buitenaf. De T5040 krimpfoliemachine is gebruiksvriendelijk en uitgerust met bedieningsdisplays voor het grootste gemak. De Krimptunnel T5040 is niet alleen functioneel, maar heeft ook een innovatief en elegant ontwerp. De totale afmetingen van de krimptunnel T5040 zijn B775 x L2200 mm x H1500 en hij weegt 270 kg.

FOLIEPARAMETERS VOOR KRIMPFOLIE T5040

- Filmtype: monolaag die POF-film vouwen
- Dikte: 0,015~0,019mm
- Filmbreedte: tot 570 mm

VOORDELEN KRIMPTUNNEL T5040

- T5040 is een semi-automatische krimptunnel bestaande uit L-sealer en krimptunnel in één frame.
- Deze machine scheidt seal- en krimpcycli voor een snellere werking.
- De bediener plaatst het product eerst in de in het midden gevouwen krimpfolie; sealen gebeurt met L sealer en wordt gevolgd door het krimpen in een compacte krimptunnel.
- De verwarmde band aan de onderkant in de tunnel geeft een uitstekende afwerking rondom het pakket.

KENMERKEN VAN KRIMPTUNNEL T5040

- Hoge prestatie
- Instelbare foliespanning
- Onafhankelijke sealbekken
- Eenvoudig te reinigen sealbekken (180 graden draaibaar)
- Human Machine Interface (HMI) beschikbaar via het bedieningspaneel
- De machine wordt geleverd met een onafhankelijke elektrische kast

SPECIFICATIES KRIMPTUNNEL T5040:

Krimptunnel T5040	
Semi-automatische krimptunnel	
L-sealer met krimptunnel "combo" systemen	
Model	Krimptunnel T5040
Voeding	3P+N 230V/380V
Maximaal vereist vermogen	5KW
Algemene machineafmetingen	B 775 x L 2200mm x H 1500

Hoogte werkplaat (op standaard)	920 mm
Afmetingen tunnelingang	450x230 mm
Tunnellengte	700 mm
Machinegewicht	270 kg
Afdichtingsgebied	B500 mm x L 400 mm
Maximale producthoogte	160 mm
Impulsafdichtingssysteem	bovenste mesblade
Maximale rolbreedte	600 mm
Uitvoer	8-15 stks/min

KRIMPTUNNEL T5040 GEBRUIK

Onze combinatie Krimptunnels T5040 overbruggen de kloof tussen handmatige stand-alone sealers en kamer (of "Tunnel") eenheden en volautomatische krimpverpakkingsmachines. Er zijn twee klemmen aan de voorkant van de sealer geplaatst om de maximale sealdruk te garanderen - wat een essentiële vereiste is voor elke sealer. Krimptunnel T5040 is gebruiksvriendelijk. Hij is geschikt voor verschillende pakketgroottes. De temperatuurinstelling is eenvoudig en zorgt zo voor een geschikte temperatuur. De kamer is via een transportband verbonden met een tunnel, die zorgt voor het krimpen van de folie op het product.

HOE WERKT KRIMPTUNNEL T5040?

Eerst moet het product in de folie worden gestoken, de bediener moet de folie van de producten in zijn linkerhand nemen, deze in de kamer plaatsen en met zijn rechterhand op de hendel drukken en de kamer sluiten en zo de folie afsnijden. De folie omringt het product en vervolgens wordt het product overgebracht naar een tunnel, waarin het rond het product krimpt. Het vacumeren is heel eenvoudig en snel. De verpakkingsmachine T5040 kan tot 15 producten per minuut produceren.

VIDEO KRIMPTUNNEL T5040: