



## PLASTIC BALENPERS HSM V-PRESS 605 ECO (400V) MET BALENUITWERPER 5,7T, 57 KN, BAALGEWICHT 70KG

- Perskracht **van 5,7 ton of 57 KN**
- Het kan **balen maken tot 70 kg**
- **Gemaakt in Duitsland** - Hoogwaardig product
- Snelle EU-levering
- **Plug-and-play** - eenvoudig te installeren en eenvoudig te gebruiken
- **Dubbele deur** met handwiel deurslot incl. gebruiksaanwijzing/conformiteitsverklaring
- Lage installatiehoogte en -oppervlak
- Speciale vasthoudklauwen optimaliseren de compressie van het persmateriaal, waardoor zowel het laadvolume als de baalopbrengst toenemen
- Snelle en eenvoudige montage
- Mechanische baaluitwerper
- Hoge proceszekerheid door HSM TCS (TorsionControlSystem)
- Basisuitrusting: 3 rollen polyester tape



- Perskracht **van 5,7 ton of 57 KN**
- Het kan **balen maken tot 70 kg**
- **Gemaakt in Duitsland** – Hoogwaardig product
- Snelle EU-levering
- **Plug-and-play** - eenvoudig te installeren en eenvoudig te gebruiken
- **Dubbele deur** met handwiel deurslot incl. gebruiksaanwijzing/conformiteitsverklaring
- Lage installatiehoogte en -oppervlak
- Speciale vasthoudklauwen optimaliseren de compressie van het persmateriaal, waardoor zowel het laadvolume als de baalopbrengst toenemen
- Snelle en eenvoudige montage
- Mechanische baaluitwerper
- Hoge proceszekerheid door HSM TCS (TorsionControlSystem)
- Basisuitrusting: 3 rollen polyester tape

## **PLASTIC BALENPERS HSM V-PRESS 605 ECO (400V) MET BALENUITWERPER 5,7T, 57 KN, BAALGEWICHT 70KG**

Plastic balenpers V-Press 605 Eco van HSM reduceert het volume van uw gebruikte verpakkingsmaterialen, zoals folies en karton, en stelt u zo in staat deze zuinig af te voeren. De volumereductie van het afval maakt transport en handling eenvoudiger en bespaart kostbare opslagruimte. De plastic balenpers heeft een lage inbouwhoogte en -oppervlak en kan daarom snel en eenvoudig en ruimtebesparend worden opgesteld. Vasthoudklauwen verbeteren ook de verdichting van het geperste materiaal en verhogen zo de prestatie van de baal. Het heeft een dubbele deur met een handwiel deurslot waardoor het gemakkelijk te gebruiken is. Afmetingen van plastic balenpers HSM V-Press 605 eco zijn 1198 x 823 x 1986 mm, daarom heeft deze een lage installatiehoogte en een klein oppervlak nodig om te werken. Perskracht is 57 kN waarmee balen tot 70 kg kunnen worden gemaakt. Het verwijderen van balen is eenvoudig met een mechanische baaluitwerper, u klappt de afvalbaal eenvoudig om op de pallet of pallettruck. De montage is snel en eenvoudig, geen voorschotten nodig, je plaatst hem eenvoudig op de gewenste plek, voorziet van stroom en je bent klaar om te gaan.

- Perskracht van 5,7 ton of 57 KN
- Baalgewicht: tot 70 kg (afhankelijk van materiaal)
- Baalmaat: L 800 x B 600 x H max. 600 mm
- Gemaakt in Duitsland – Hoogwaardig product
- Snelle EU-levering
- Plug-and-play - eenvoudig te installeren en eenvoudig te gebruiken
- Afmetingen: B 1190 x D 815 x H 1980 mm
- Machinegewicht: 485 kg
- Vulopening: B 800 x D 495 mm
- Afmetingen perskast: B 800 x D 600 x H 1045 mm
- Motor: 1,5 kW
- Spanning / frequentie: 3 x 400 V / 50 Hz
- Volume wanneer ingedrukt: 80 dB

## **KENMERKEN VAN PLASTIC BALENPERS HSM V-PRESS 605 ECO (400V) MET BALENUITWERPER**

- Dubbele deur met handwiel deurslot incl. gebruiksaanwijzing/conformiteitsverklaring

- Lage installatiehoogte en -oppervlak
- Speciale vasthoudklauwen optimaliseren de compressie van het persmateriaal, waardoor zowel het laadvolume als de baalopbrengst toenemen
- Snelle en eenvoudige montage
- Mechanische baaluitwerper
- Hoge proceszekerheid door HSM TCS (TorsionControlSystem)
- Basisuitrusting: 3 rollen polyester tape

## KENMERKEN VAN PLASTIC BALENPERS HSM V-PRESS 605 ECO (400V) MET BALENUITWERPER

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Model                                         | Plastic balenpers HSM V-Press 605 eco (400V) met balenuitwerper |
| Perskracht in kN                              | 57                                                              |
| Motor in kW                                   | 1,5                                                             |
| Voltage / Frequentie                          | 1 x 230 V / 50 Hz                                               |
| Laadopening B x H in mm                       | 800 x 495                                                       |
| Baalgewicht in kg (afhankelijk van materiaal) | tot 70                                                          |
| Baalmaat L x B x H in mm                      | 800 x 600 x max. 600                                            |
| Cyclustijd in ruststand (theor.) in sec.      | 21                                                              |
| Akoestisch niveau in dB(A)                    | 60,1                                                            |
| Afmetingen perskamer B x D x H in mm          | 800 x 600 x 1045                                                |
| Afmetingen machine* B x D x H in mm           | 1198 x 823 x 1986                                               |
| Transportafmetingen machine B x D x H in mm   | 1198 x 823 x 1986                                               |
| Machinegewicht (kg)                           | 485                                                             |
| Omsnoering                                    | 3-voudig met polyester tape                                     |

## HOE WERKT DE PLASTIC BALENPERS HSM V-PRESS 605 ECO?

Voor het eenvoudig vullen van de pers wordt de bovendeur naar rechts gezwenkt en na het vullen met de ergonomische handwiel deurvergrendeling gesloten. Het persproces start automatisch nadat de deur is gesloten. De geperste balen worden aan het einde van het persproces automatisch uitgeworpen. Om de geperste balen te monteren, kunt u ze het beste omsnoeren met onze robuuste textielband.

## VIDEO VAN PLASTIC BALENPERS HSM V-PRESS 605 ECO (400V) MET BALENUITWERPER