

TES 12-16MM BAND STRAPPER VOOR PET-BAND INCL. 2 ACCU'S & OPLADER



- **Betaalbaar** en weinig onderhoud
 - Ergonomisch - **laag gewicht**
 - Tot **220 verzegelingen** op één lading
 - **12 maanden garantie**
 - Voor **PET**-banden **12-16mm**
 - Gemakkelijk te gebruiken en **eenvoudig aan te passen**
 - Accu omsnoeringsapparaat + **2 accu's** + oplader
-



- **Betaalbaar** en weinig onderhoud
- Ergonomisch - **laag gewicht**
- Tot **220 verzegelingen** op één lading
- **12 maanden garantie**
- Voor **PET**-banden **12-16mm**
- Gemakkelijk te gebruiken en **eenvoudig aan te passen**
- Accu omsnoeringsapparaat + **2 accu's** + oplader

TES 12-16MM BAND STRAPPER VOOR PET-BAND INCL. 2 ACCU'S EN OPLADER



De band strapper TES kan worden gebruikt voor PET-banden met een breedte van 12-16 mm. De band strapper is een betaalbaar, lichtgewicht en krachtig hulpmiddel om bij de hand te hebben. Deze band strapper is ontworpen om met één hand te worden gebruikt en is een van de lichtste in deze categorie elektrische omsnoeringsapparaten. De band strapper is zeer aanpasbaar en past op **12-16mm** brede **polyester (PET) banden**. De omsnoeringsspanning is aanpasbaar en kan worden ingesteld tot **2800 N**. Deze band strapper wordt geleverd met **2 accu's** en een **oplader** zodat u uw bundelproces kunt starten zodra het pakket aankomt. De extra 12-volt accu zorgt voor continu werken tijdens het opladen, wat resulteert in nul uitvaltijd. Dankzij de wendbaarheid en het gebruiksgemak van dit elektrische omsnoeringsapparaat kunt u het gebruiken voor verticaal en horizontaal omsnoeren. Deze band strapper is tevens ontworpen om een hoogwaardige wrijvingslasafdichting te verzorgen. **Het heeft een garantie van 12 maanden en onderhoud is alleen beschikbaar in de Europese Unie.**

WAT IS DE PRIJS VAN EEN ELEKTRISCH OMSNOERINGSAPPARAAT?

Elektrisch omsnoeringsapparaat TES 12-16mm is een van de goedkoopste band strappers die er zijn. De prijs geeft echter geen goed beeld van de premium kwaliteit. Ondanks dat het betaalbaar is, is de band strapper gemaakt van hoogwaardig hard plastic en is deze voorzien van de nieuwste lastechnologie. De spankracht is instelbaar en u ontvangt bij de band strapper twee accu's.

WAAR IS DE BAND STRAPPER TE GEBRUIKEN?

Het elektrische omsnoeringsapparaat TES 12-16 mm is een zeer betaalbaar hulpmiddel, waarvan de waarde duidelijk blijkt wanneer deze wordt geïntroduceerd in de verpakkingsprocessen van elke sector. Het vereenvoudigt de workflow en helpt de efficiëntie van zijn gebruikers te verdubbelen, soms zelfs te verdrievoudigen. Met het elektrisch omsnoeringsapparaat worden kabels uit de workflow weggenomen. Dit vermindert eventuele ongevallen in de fabriek of het magazijn. U hoeft zich geen zorgen te maken dat u over kabels struikelt en de noodzaak van kabelbeheer. De band strapper TES 12-16mm maakt gebruik van een accu, en wordt zoals eerder vermeld geleverd met twee accu's. Dit zorgt voor een naadloze workflow. Het is niet nodig om het werkproces stop te zetten om de accu op te laden. Terwijl een van de accu's wordt gebruikt, kan de andere tegelijkertijd worden opgeladen. Deze band strapper TES 12-16 mm is zeer robuust gemaakt voor bestendigheid tegen vallen, krassen en elke zware behandeling en gebruik tijdens het hanteren ervan.

Band strapper TES 12-16mm wordt veel gebruikt in de papier-, aluminium-, textiel-, staal-, logistiek-,

landbouw-, chemische, metaalindustrie. **Band strapper TES heeft een lichtgewicht behuizing** en is gemakkelijk te gebruiken. De band strapper maakt geen gebruik van bevestigingsmiddelen, maar gebruikt in plaats daarvan een warme wrijvingslas. De band strapper is mooi en sterk. Met het elektrische omsnoeringsapparaat kunt u bewerkingen automatiseren en verpakkingsactiviteiten versnellen. De band strapper TES heeft een hoge mate van automatisering, eenvoudige bediening en is gemakkelijk te begrijpen. De behuizing van de band strapper is gemaakt van hoogwaardige legeringsmaterialen en technische kunststoffen, die duurzaam in gebruik zijn. De band strapper is eenvoudig te verplaatsen en inzetbaar op de verschillende formaten verpakkingen.

SPECIFICATIE VAN BAND STRAPPER TES 12-16 MM:

Gebruik:	Elektrisch omsnoeringsapparaat TES 12-16mm wordt veel gebruikt in papier, aluminium, textiel, staal, logistiek, boerderij, chemie, metaalindustrie.
Grootte van het omsnoeringsapparaat:	340 x 130 x 120 mm
Gewicht:	3,16 kg
Kenmerken:	1. Lichtgewicht lichaam en gemakkelijk te gebruiken. 2. Zonder bevestigingsmiddelen, met het gebruik van wrijvingshotmelt, is de interface mooi en sterk. 3. Hoge mate van automatisering, eenvoudige bediening en gemakkelijk te begrijpen. 4. Gemakkelijk te verplaatsen, voor verschillende locaties, de verschillende afmetingen van het pakket kunnen worden toegepast. 5. Het lichaam en de componenten zijn gemaakt van zeer sterke legeringsmaterialen en technische kunststoffen, die duurzaam is in gebruik. 6. Hoge veiligheidsprestaties.
Bandbreedte:	van 12 tot 16 mm
Banddikte:	0,7
Toepasbare banden:	PET
Afdichting:	hoogwaardige wrijvingslasafdichting
Maximale spankracht:	2800N
Accu:	Twee accu's per set (lithiumbatterij 4.0Aih 12VCD)
Oplader:	100V -245 CAC-50-60HZ DC12.6V=4.0A
Oplaadduur:	90 minuten - 150 en 220 verzegelingen

HOE WERKT DE BAND STRAPPER?

Het ergonomische en robuuste ontwerp van elektrische omsnoeringsapparaat zorgt voor maximaal bedieningscomfort tijdens het gebruik. Het is eenvoudig te bedienen en de **bediening met één hand** zorgt voor flexibiliteit tijdens het gebruik. Een enkele duimdruk bedient het gereedschap, met spannen en verzegelen met een druk op de knop. PPlaats de PET- of PP-band met de aangegeven breedte rondom het pakket, overlap de banden met het loden uiteinde aan de onderkant en houd de band in uw linkerhand, nadat u ervoor heeft gezorgd dat de band schoon en olievrij is. Knijp in de ontgrendelingshendel, steek de riem in het apparaat en zorg ervoor dat ze elkaar overlappen en uitgelijnd zijn tegen de riemgeleiders. Verstelbare omsnoering en instelbare sealtijd zorgen ervoor dat de strapper vrij kan worden ingesteld voor de verschillende soorten beschikbare banden. Voor de semi-automatische band strapper drukt u op de spanningsknop om met spannen te beginnen. Wanneer de gewenste spanning is bereikt, wordt de knop opnieuw ingedrukt om het lassen te starten. Zodra dit is gedaan, koelt het gereedschap de band af en snijdt deze af. In de automatische versie kan de bandspanning eenvoudig worden aangepast door aan een draaiknop te draaien. Dat is alles wat nodig is en met een druk op de knop spant, sealt en snijdt de machine de stroken. De juiste

spanning zorgt voor een ideale ladingszekerheid. Compleet met een **4000mAh** Li-ion batterij met een oplaadtijd van 90 minuten. De batterij gaat tot **220 verzegelingen mee**. Maar aangezien u bij de band strapper twee batterijen ontvangt, kan het elektrische omsnoeringsapparaat altijd in gebruik zijn. Het automatische omsnoeringsapparaat is gebouwd om lang mee te gaan en bestand te zijn tegen het gebruik in fabrieken of magazijnen. De band strapper heeft een garantie van één jaar en wordt onderhouden in de Europese Unie.

BAND STRAPPER TES 12-16 MM VIDEO