ROBOMATIS

Ozare 19
2380 Slovenj Gradec
Slovenia, Europe

Email: info@robomatis.com
Website: www.robomatis.com
YOUR WORLD PARTNER



TEXTIELBAND VOOR OMSNOERING 16MM OF 19MM - Ø76MM

Er is een minimale bestelhoeveelheid van textielband voor omsnoering van 2 stuks, maar de prijzen zijn lager op basis van de hoeveelheid.

Prijs is exclusief btw en verzendkosten. MOQ: 2 stuks.

VARIATIES



Er is een minimale bestelhoeveelheid van textielband voor omsnoering van 2 stuks, maar de prijzen zijn lager op basis van de hoeveelheid.

Prijs is exclusief btw en verzendkosten. MOQ: 2 stuks.

VERPAKKING MET TEXTIELBAND VOOR OMSNOERING

We verkopen textielbanden voor omsnoering in twee verschillende breedtes.

Er is een minimale bestelhoeveelheid van textielband voor omsnoering van 2 stuks, maar de prijzen zijn lager op basis van de hoeveelheid.

Prijs is exclusief btw en verzendkosten. MOQ: 2 stuks.

Verpakkingen met textielband worden steeds populairder. De textieltape is een uitzonderlijke vervanging voor stalen strips, omdat het goedkoper, lichter, veiliger en gebruiksvriendelijker is. Textielriemen zijn gemaakt van polyestervezels, maar ze verschillen in hoe vezels met elkaar zijn verbonden. Tijdens het productieproces wordt de polyestervezel met hete lijm aan de gelijmde tape gebonden. Omdat de tape niet verder wordt verwerkt, is deze zeer betaalbaar. Het is gewikkeld op een schijf met een middendiameter van 76 mm. Gebreide banden, in tegenstelling tot de andere twee vormen, worden niet door het gelijmde proces geproduceerd. Afzonderlijke polyestervezels zijn met elkaar verweven, wat leidt tot een hoge treksterkte en ongevoeligheid voor scherpe randen. Aangezien de textielbanden niet door het verlijmde proces worden geproduceerd, wordt het aanbevolen om fosfaatterminals te gebruiken. Het is gewikkeld op een schijf met een middendiameter van 76 mm. Alle textielriemen absorberen schokken perfect en zorgen tegelijkertijd voor een latere aanscherping, omdat ze worden gebruikt in combinatie met speciale metalen klemmen. De textielbanden voor omsnoering zijn te krijgen in breedtes van 13 mm tot 35 mm en kunnen een treksterkte van 300 kg tot 1600 kg bereiken.

TEXTIELBAND VOOR OMSNOERING - STRUCTUUR

De textielband voor omsnoering is gemaakt van hete thermoplastische vezels. Afhankelijk van de breedte van de tape en het bijbehorende aantal vezels waaruit de tape bestaat, is de 13 mm-band bestand tegen maximaal 390 kg en 35 mm tot 1400 kg. Door de hete lijm lijkt het op was. In het geval dat het ingebouwde metalen gespen heeft, kunnen we zelf optimaliseren afhankelijk van het doel waarvoor we het zullen gebruiken. De textieltape voor omsnoering is van alle linten die gemaakt zijn van polyestervezels bekend als de meest standaard en goedkoopste. Deze is praktisch voor elke soort verpakking, maar de producten mogen geen scherpe randen hebben en mogen niet heet zijn als ze eenmaal zijn vastgebonden. Deze banden zijn gemaakt van polyestervezels, die ofwel zijn geïntegreerd in de polymeercoating (composietstroken), ze kunnen ook worden verlijmd (thermoplastisch) of hebben een gebreide structuur (geweven banden). De treksterkte van de band en de rekeigenschappen die ze hebben, zijn vergelijkbaar met die van de stalen band. Gecombineerd met deze twee kenmerken en de onderstaande voordelen, vervangt dit product reeds de stalen band

in de volgende industrieën: houtbewerking, mijnbouw, bouw, verpakkingsafval, enz. ...



KENMERKEN VAN TEXTIELBAND

- In tegenstelling tot staal is de textielband veiliger in gebruik
- Kosten zijn lager
- Ze beschadigen de gebonden goederen niet
- Ze zijn bestand tegen hoge spanningen en hebben een hoog absorptievermogen
- We kunnen erop afdrukken
- Zijn gemakkelijker te dragen
- Ze zijn beter bestand tegen chemische en weersinvloeden (ze roesten of rotten niet)
- We kunnen ze hergebruiken
- Toegankelijk gereedschap voor verbinding met composietband
- Textielbanden kunnen met de hand of met pneumatisch bindgereedschap worden gespannen. Ze kunnen worden vastgemaakt met een speciale klem of gewoon door een knoop te maken (deze methode is niet geschikt voor composietstrips).