




VUILNISPERS-HSM V-PRESS 610 ECO 12 TON, 120KNM 100KG BALEN

- Perskracht **van 12 ton of 120 KN**
- Baalgewicht: tot **100 kg** (afhankelijk van materiaal)
- Baalmaat: L 800 x B 600 x H max. 600 mm
- **Gemaakt in Duitsland** – Hoogwaardig product
- Snelle EU-levering
- Plug-and-play - eenvoudig te installeren en eenvoudig te gebruiken
- Afmetingen: 1198 x 823 x 1986 mm (Breedte x Diepte x Hoogte:)
- Machinegewicht: 540kg
- Vulopening: B 800 x D 495 mm
- Afmetingen perskast: B 800 x D 600 x H 1045 mm
- Motor: 3 kW
- Spanning / frequentie: 3 x 400 V / 50 Hz
- Volume wanneer ingedrukt: 80 dB



- Perskracht **van 12 ton of 120 KN**
- Baalgewicht: tot **100 kg** (afhankelijk van materiaal)
- Baalmaat: L 800 x B 600 x H max. 600 mm
- **Gemaakt in Duitsland** – Hoogwaardig product

- Snelle EU-levering
- Plug-and-play - eenvoudig te installeren en eenvoudig te gebruiken
- Afmetingen: 1198 x 823 x 1986 mm (Breedte x Diepte x Hoogte:)
- Machinegewicht: 540kg
- Vulopening: B 800 x D 495 mm
- Afmetingen perskast: B 800 x D 600 x H 1045 mm
- Motor: 3 kW
- Spanning / frequentie: 3 x 400 V / 50 Hz
- Volume wanneer ingedrukt: 80 dB

VUILNISPERS HSM V-PRESS 610 ECO

De vuilnispers HSM V-Press 610 is bij uitstek geschikt om verpakkingsmaterialen zoals folie, karton of papier tot balen te persen. De vuilnispers wordt het best gebruikt waar het materiaal zich ophoopt. Zorg ervoor dat uw verpakkingsafval zuinig wordt afgevoerd.

- Perskracht van 12 ton of 120 kN
- Baalgewicht: tot 100 kg (afhankelijk van materiaal)
- Baalmaat: L 800 x B 600 x H max. 600 mm
- Gemaakt in Duitsland – Hoogwaardig product
- Snelle EU-levering.
- Plug-and-play - eenvoudig te installeren en eenvoudig te gebruiken
- Afmetingen: 1198 x 823 x 1986 mm (Breedte x Diepte x Hoogte:)
- Machinegewicht: 540kg
- Vulopening: B 800 x D 495 mm
- Afmetingen perskast: B 800 x D 600 x H 1045 mm
- Motor: 3 kW
- Spanning / frequentie: 3 x 400 V / 50 Hz
- Volume wanneer ingedrukt: 80 dB

With the automatic baling press HSM V-Press 610, you can remove used packaging materials such as B. Press foil, cardboard or wrapping paper into firm bales and send them to recycling. Due to the small space requirement of just 2-3 m², the baling press can be set up right where the material arises. This saves you long transport routes and improves the internal logistics for the removal of packaging material.

Met de vuilnispers HSM V-Press 610 verwijdert u gebruikte verpakkingsmaterialen zoals B. Pers folie, karton of pakpapier in stevige balen en stuur ze naar de recycling. Door de geringe benodigde ruimte van slechts 2-3 m² kan de vuilnispers precies daar worden opgesteld waar het materiaal ontstaat. Dit bespaart u lange transportroutes en verbetert de interne logistiek voor het afvoeren van verpakkingsmateriaal.

Voor het compressieproces wordt het verpakkingsmateriaal eenvoudig in de bovenste helft van de machine gevuld. Een veiligheidsschakelaar start automatisch het persproces wanneer de deur wordt gesloten. Het proces stopt wanneer de deur wordt geopend tijdens het persproces. Een massieve persplaat perst het materiaal samen tot balen met een gewicht tot 100 kg via stabiele persplaatgeleidingen met een perskracht van 120 kN. Dankzij een speciaal TorsionControlSystem (TCS) wordt de helling van de persplaat continu in alle richtingen gecontroleerd. Dit voorkomt eenzijdige belasting en optimaliseert het persproces. De vuilnispers HSM V-Press 610 is in staat het verpakkingsmateriaal te verwerken tot 3-6 balen per uur. De baal wordt automatisch vastgezet met een riem. De baal wordt dan eenvoudig met behulp van de mechanische balenuitwerper uit de machine verwijderd en kan dan bijv. B. met een palletwagen worden afgevoerd. Persbalen zijn moeilijk te ontsteken en verminderen zo het risico op brand. De stapelbare balen zijn veilig in de

opslaglocatie om later door het verwijderingsbedrijf te worden opgehaald. De afgewerkte balen kunnen worden vergoed, afhankelijk van het verwijderingsbedrijf.

Bestel de vuilnispers HSM V-Press 610 hier in onze winkel en pers het verpakkingsvolume tot compacte balen.

KENMERKEN VUILNISPERS HSM V-PRESS 610 ECO

- Digitaal display - Handig membraantoetsenbord met tekstdisplay, dat de huidige status van de machine weergeeft
- Aantal balen / uur: 3-6
- 400 V driefasige aansluiting
- HSM TCS (Torsion Control System) voor het bewaken van de beweging van de persram
- Mechanische baaluitwerper
- Handwiel deurslot - Gemakkelijk te hanteren dankzij tegengesteld draaiende schroefdraad voor snel openen en sluiten
- Ruimtebesparend recyclen van verpakkingsresten
- Massieve perscilinder en extreem robuuste persplaatgeleiding
- Speciale vasthoudklauwen optimaliseren de compressie van het persmateriaal en verminderen het aantal laadhandelingen
- Automatische start van het persproces na het sluiten van de deur
- Massieve perscilinder en extreem robuuste persplaatgeleiding
- Om de pers te vullen, wordt de bovenste helft van de deuren naar rechts gedraaid

SPECIFICATIES VUILNISPERS HSM V-PRESS 610 ECO

Model	HSM V-Press 610
Perskracht:	120 kN
Specifieke perskracht:	25 N/cm ²
Aandrijfkracht:	3 kW
Voltage/Frequentie:	400 V / 50 Hz
Cyclustijd bij stationair draaien:	22 s
Volumedoorvoer bij inactiviteit (theor.):	2,5 m ³ /h
Laadhoogte:	655 mm
Breedte x hoogte laadopening:	800 x 495 mm
Baallengte x Baalbreedte x Baalhoogte:	800 x 600 x 600 mm
Baalgewicht (tot):	100 kg
Breedte x Diepte x Hoogte:	1198 x 823 x 1986 mm
Gewicht:	540 kg
Methode van omsnoeren:	vertical
Aantal omsnoeringen:	3
Type verbruiksartikelen:	Omsnoeringsbandtape
Type industrie:	Retail, Logistiek & Distributie, Industrie & Productie, Print & verpakking
Persmateriaal:	Kunststof folie, Gemengd papier, Karton, Ponsafval/residu
Gebruik voor productlijn:	V-Press

VIDEO BALEN MACHINE HSM V-PRESS 610 ECO